

Ošetřovací emulze

ECO OIL CARE

Ošetřovací emulze na vodní bázi chrání dřevěné a parketové podlahy díky vrstvě odpuzující špínu, zlepšuje optiku povrchu a současně prodlužuje životnost podlahy.

POPIS PRODUKTU:

Ošetřovací emulze na vodní bázi chrání dřevěné a parketové podlahy díky vrstvě odpuzující špínu, zlepšuje optiku povrchu a současně prodlužuje životnost podlahy.

OBLASTI POUŽITÍ:

Ošetřovací prostředek pro naolejované parketové a dřevěné podlahy povrchově upravené výrobky Pallmann ECO OIL 1K nebo Pallmann HARDWAXOIL (tvrdý voskový olej).



ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádoba musí před upotřebením odpovídat doporučené teplotě (20°C) v daném prostoru a poté je nutno ji dobře protřepat.
2. První ošetření: Ca 20 - 30 ml/m² Pallmann ECO OIL CARE nanést neředěný rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí Pallmann WISCHMOPU. Není nutné rozlešťovat.
3. Běžné ošetřování: Běžné vyčištění provést pomocí Pallmann CLEAN. Následně ca 250 ml Pallmann ECO OIL CARE zředit s 5 litry vody. Při silnějším opotřebení zvýšit koncentraci případně použít neředěný. Rovnoměrně nanést Pallmann WISCHMOPEM navlhko (ne namokro) po létech dřeva a nechat uschnout. Běžné ošetřování se musí provádět v závislosti na zatížení podlahy.
4. Po zaschnutí (ca 1 hodina) se může povrch zatížit.
5. Nářadí po použití umyjte vodou.
6. Dodržujte přesné intervaly čištění a ošetřování uvedené návodu k ošetřování.

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ Rychleschnoucí
- ▶ Odolný
- ▶ Není nutné rozleštění

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	umělohmotná lahev x umělohmotný kanystr
Velikost balení	0,75l a 5l
Skladovatelnost	24 měsíců
Spotřeba	První ošetření: ca. 20 - 30 ml/m ² Běžné ošetření: ca 250 ml/5 litrů vody
Teplota při zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podlahu zbavit nečistot, prachu pomocí Pallmann WISCHMOPU, smetáku nebo vysavače.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Výrobek je nejlépe zpracovatelný při teplotách 18 - 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu >35% a < 65%
- ▶ Originální balení má skladovatelnost v suchém prostředí 24 měsíců. Chránit před mrazem a nevystavovat teplotám vyšším než 40°C.
- ▶ Již použité obaly těsně uzavřete.
- ▶ Při aplikaci našeho ošetřovacího prostředku, především na průmyslově vyráběné povrchy, může dojít zřídka k rozdílu v těchto systémech, což může způsobit narušení v optice povrchu jakož i snížení přilnavosti. Proto doporučujeme předem provést zkušební test na malé zkušební ploše k ověření soudržnosti.
- ▶ Čerstvě naolejované plochy smějí být ošetřeny výrobkem na parkety Pallmann ECO OIL CARE teprve po dosažení konečné chemické pevnosti.
- ▶ Skvrny a šmouhy od podrážek mohou být odstraněny čisticím prostředkem CLEAN (Neutralreiniger) pomocí hadříku nebo BÍLÝM rozlešťovacím padem Pallmann.
- ▶ Pravidelné ošetřování výrobkem Pallmann ECO OIL CARE zlepšuje optiku a prodlužuje životnost naolejované plochy.
- ▶ Doporučujeme dbát mimo jiné na následující normy a návody: DIN 18 356 „Parketářské práce a práce s dřevěnou dlažbou“.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Nehořlavé. Při zpracování se obecně doporučuje použití krému na ochranu pokožky a větrání pracovních prostor.

LIKVIDACE:

Zabraňte úniku do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby vypláchněte trochou vody a zlikvidujte je jako recyklovatelné nádoby v souladu s místními směnicemi. Oplachovou vodu a zbytky produktu shromážděte a znovu použijte. V případě potřeby likvidujte nádoby se zbytky produktu jako zvláštní odpad.